



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEHAF – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Rua General Câmara, nº 1668- CEP: 97576-180 – FONE: 3968-1096

Cidade Símbolo da Integração Brasileira com Países do MERCOSUL



MEMORIAL DESCRITIVO SERVIÇOS INICIAIS LOTEAMENTO

OBRA: *Serviços Iniciais - Loteamento*

LOCAL: *Área de Intervenção - Loteamento Nova Morada*

ENDEREÇO: *Rua Arthur Dorneles da Silva, s/n – Bairro Morada da Colina*

ÁREA: *3,00m²*

OBJETIVO:

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução da placa de obra a ser implantada no município de Sant'Ana do Livramento - RS, através da Prefeitura Municipal, Ministério da Cidades, Secretaria Nacional de Habitação no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC 2.

GENERALIDADES:

Este memorial tem por finalidade complementar os projetos.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, que determinem ou não o encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização dos autores do projeto. Para tanto, é necessário que a empresa contratada peça permissão por escrito. As alterações sugeridas pela empresa contratada serão acompanhadas sempre de orçamento.

Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos, deverão ser consultados seus autores.

Todos os materiais a serem empregados na construção bem como a mão de obra a ser utilizada serão de primeira qualidade, obedecendo às especificações e normas da ABNT. A expressão de *primeira qualidade*, quando citada, indica que quando existirem diferentes graus de qualidade de um mesmo produto, será a gradação de qualidade superior.

Deverá a empresa contratada organizar a instalação do canteiro de obra, determinando os locais de depósito de materiais.

Deverá empresa contratada organizar a circulação dos operários, deverá ser executado proteção de obra a terceiros. A necessidade e localização dos tapumes ficarão a critério e sob responsabilidade da empresa contratada. Fica proibido o acesso de pessoas não relacionadas com a obra no canteiro, a fim de evita acidentes.

A empresa contratada deverá manter limpos os canteiros de obras, fazendo remover, periodicamente, o lixo e entulhos.

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, são obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores

do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos conforme a lei Nº 5.194, de 24 Dezembro de 1966.

A empresa contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços sub-empregados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria nº 3.214/78 e suas alterações posteriores. A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa.

A empresa contratada será a responsável pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individuais (EPI's) para segurança dos funcionários da obra.

As instalações provisórias de água e luz, deverão ser providenciadas e custeadas pelo empresa contratada, o mesmo será responsável pelo custo deste serviço até o termino da obra. Deverá prover-se de luz e força necessária ao atendimento dos serviços da obra. A manutenção das instalações sanitárias deverão garantir condições de higiene atendendo as exigências mínimas de saúde pública e Normas Técnicas.

1. PLACA DE OBRA

A empresa contratada deverá confeccionar uma placa para identificação da obra em conformidade com a Instrução Normativa nº 31, de 10 de setembro de 2003, da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal - SECOM.

A placa deverá obedecer o padrão conforme os modelos em anexo I.

As placas de obras terão dimensão de 2x1,5m e deverão ser confeccionadas em chapa de aço galvanizado 0,26. As Chapas serão fixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e Metalon 20x20.

O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto auto-clavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anti-corrosivo e tinta automotiva.

2. BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

A estrutura do barracão deverá ser com barrotes de madeira e fechamento deverá ser em chapa de madeira compensada. O piso será em tabuas corridas de madeira de pinho com medidas de

20cm x 1", devendo estar distante de 20cm do solo a fim que a umidade não entre em contato com o material armazenado. A cobertura será com telhas de fibrocimento 4mm.

Sant'Ana do Livramento, 01 de Agosto de 2012.

Responsável Técnico:

Maria Celeste Martinez
Arquiteto e Urbanista
CAU 110 839-5